



Technikai adatok	
Hossz (szórt világítási üzemmódban)	140 mm
Hossz (fókuszált üzemmódban)	140 mm
Fejátmérő	20 mm
Házátmérő	20 mm
Tömeg (elemekkel)	65 g
Tömeg (elemek nélkül)	42 g
Fókusz funkció	nincs
Fej anyaga	polikarbonát
Ház anyaga	polikarbonát
Lencse	PMMA lencse
Elemtartó kazetta	nem

Áramellátás	
Áramforrás típusa	elem
Elem mennyisége	2 db
Elem vegyülete	alkáli
Elem típusa	Micro (AAA) 1,5 V
Tölthető	nem

Robbanásvédelem	
ATEX minősítés	Baseefa17ATEX0157
IEC EX bizonyítvány	IECEx BAS18.0008
EX jelzés	II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga II 1D Ex ia op is IIIC T135°C Da
Gáz EX zóna	0
Gázcsoport	IIA, IIB, IIC
Hőmérsékleti osztály gáz	T4
Por EX zóna	20
Porcsoport	IIIA, IIIB, IIIC
Hőmérsékleti osztály por	135°C

További technikai adatok	
IP osztály	IP66
Ejtésteszt (ejtési magasság)	1 m
Üzemi hőmérséklet	-20°C – 40°C

#### Világítás üzemmódok

**Power** - nagy teljesítmény minden helyzetre

#### Fényforrás

LED-ek száma	1
LED típusa	Power LED
Fény színe	fehér
Színhőmérséklet	6 000 K – 7 500 K
Színvisszaadási index (CRI)	70

#### Világítási paraméterek

Üzem mód	Power	Mid Power	Low Power
Fénykibocsátás	50 lm		
Fény hatótávolsága	35 m		
Üzemidő	7 óra		

#### Kapcsoló

**End Cap** - a végzáró sapkán

#### Egyéb

7 éves gyártói garancia regisztrációval (regisztráció nélkül: 5 év)



#### A csomag típusa

A csomagolás típusa: papírdoboz