




# — TERMÉKADATLAP

## P4R Work



# P4R Work

## TERMÉKLEÍRÁS

A kompakt, ugyanakkor nagy teljesítményű P4R Work megbízható toll-lámpa, amely bármelyik szerszámkészlet tökéletes tartozéka. Vékony és könnyű kialakítású, a kapcsolója a végzáró sapkán van. A zsebcsipesszel a lámpa egyszerűen rögzíthető ing- vagy nadrágzseben. A Ledlenser által szabadalmaztatott<sup>3</sup> Advanced Focus System határozott spot- vagy szórt fényt biztosít. A robusztus és praktikus mágneses töltőrendszernek köszönhetően az akkumulátor bármikor könnyen feltölthető.

- Kompakt, robusztus és nagy teljesítményű toll-lámpa végzáró sapkán lévő kapcsolóval
- Advanced Focus System a hatékony, határozott szórt és spot fényhez
- Tökéletesített az egész zseblámpa vegyszer- és folyadékállóvá
- Praktikus csipesz az ing vagy a nadrág zsebéhez rögzítéshez
- Az akkumulátor kényelmes feltöltése a robusztus mágneses töltő rendszerrel (Magnetic Charge System)

### MŰSZAKI ADATOK

Hossz defókuszálva [mm]	164
Hossz fókuszálva [mm]	168
Fej átmérője [mm]	15
Rúd átmérője [mm]	15
Tömeg akkuval [g]	62
Tömeg akku nélkül [g]	53
Fókuszálható	Igen
Fej anyaga	Alumínium ötvözet
Rúd anyaga	Alumínium ötvözet
Lencse	Műanyag lencse (PMMA)
Elem/akku cartridge	Nem

### ENERGIAELLÁTÁS

Áramforrás	Akkumulátor
Áramforrás száma [db]	1
Áramforrás vegyülete	Li-ion
Helyettesíthető az akkumulátor	Igen
Összfeszültség [V]	3,7
Összkapacitás [mAh]	600
Tárolt összenergia <sup>2</sup> [Wh]	2,22
Tölthető	Igen
Töltési idő <sup>5</sup> [perc]	150
Energiamód	Energy Saving
Energiaállapot kijelző	Töltéskijelző

### EGYÉB JELLEMZŐK

IP védettség	IP54
Ütésállóság (esési magasság) [m]	2
Üzemi hőmérséklettartomány [°C]	-20-tól +40-ig

### VILÁGÍTÁSI MÓDOK

Low Power, Mid Power, Power

### FÉNYFORRÁS

LED-ek száma	1
LED típusa	Power LED
LED színe	Fehér
Színhőmérséklet [K]	4200 – 4500
CRI index	90

### FÉNYJELLEMZŐK

ANSI – Energy Saving	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Fényáram <sup>1</sup> [lm]		170	70	15
Fény hatótávolsága <sup>1</sup> [m]		100	65	20
Világítás időtartama <sup>1</sup> [óra]		1.25	3	15

### KAPCSOLÓ

End Cap kapcsoló

### TECHNOLÓGIÁK

Magnetic Charge System, Advanced Focus System<sup>3</sup>

# P4R Work

## CSOMAGOLÁS ÉS LOGISZTIKA



Példa illusztráció a csomagolásra

### CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓK

Termék csomagolása	Doboz
Szállított tartozék	Akkumulátor, Csuklópánt, Mágneses töltőkábel, Zsebcsipesz, Tok
Cikkszám	502184
Vámtarifaszám	8513100000
Termék színe	Fekete

### DOBOZ

Méretetek SZ × H × M [cm]	7,2 × 21 × 8,5
Bruttó tömeg [g]	256
EAN	4058205020602

### GYŰJTŐ KARTONDOBOZ

Termékdarabszám	24
Méretetek SZ × H × M [cm]	45,5 × 29 × 34
Bruttó tömeg [kg]	6,9
EAN	4058205020626

# P4R Work

## KIEGÉSZÍTŐK

TERMÉKKATEGÓRIA	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS
Rögzítők/Tartók	502248	Lámpacsatlakoztató adapter, A típus
Töltők/Kábelek	502265	Mágneses töltőkábel, A típus
Töltők/Kábelek	0380	USB autós töltő
Töltők/Kábelek	502271	USB adapter, 2,4 A

# P4R Work

## TERMÉKSOROZATOK

A Ledlenser P-sorozat robusztus és megbízható zseblámpái stílusos kivitelben kiváló teljesítményt nyújtanak. Külsőleg letisztult, és sok hasznos technológiával felruházott, ilyen például a szabadalmaztatott<sup>3</sup> Advanced Focus System vagy az egyéni programozhatósághoz az élenjáró Smart Light Technology. Az innovatív Flex Sealing technológiának köszönhetően szinte minden termék védett por és víz ellen. Az új P sorozat az első Ledlenser fényszóró-sorozat is, amelyet minden felhasználói területre terveztek. A Core és a Work termékcsaládnak eltérő dizájnjai vannak, hogy testre szabottak legyenek különböző célcsoportok számára.

A különösen ellenálló Work választékot mesterembereknek, építő- és más iparban dolgozók számára tervezték - mindenkinek, akinek professzionális környezetben hordozható világításra van szüksége. A Work zseblámpák kiváló minőségű, állandó, tartós fényt nyújtanak, és meggyőzőek a speciális részletekkel és funkciókkal. A Core modellek tulajdonságain felül a lámpák többsége csúszásmentes, nagy tapadású védőburkolattal rendelkeznek a leesések vagy az ütések okozta sérülések megakadályozására. Az extra lencsevédő ütésálló, védelmet nyújt a vegyszerekkel szemben, és szükség esetén könnyen cserélhető. Ezenkívül a lámpák minden anyaga ellenáll a kémiai hatásoknak, például olajnak, gázolajnak, fékfolyadéknak, oldószereknek, stb.

## LÁBJEGYZETEK

A szállítás terjedelmére, a megjelenésre, a teljesítményre, méretre és súlyra vonatkozó információk megegyeznek a közzététel időpontjában rendelkezésre álló információkkal. A termékfejlesztés érdekében fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk a szállítási terjedelmet, a megjelenést, a kialakítást és a színt. A termékek eltérhetnek a tényleges termékektől, és megjelenhetnek rajtuk olyan kiegészítők, amelyeket külön lehet megvásárolni. Hibás és hiányos információkból eredő károkért felelősséget nem vállalunk.

1) A mérési értékek az ANSI FL1 szerinti az adott beállításban. Ha nincs egyértelműen megadva a beállítás, a fényáram (lumen/lm) és a fény hatótávolság (méter/m) értékek a legnagyobb teljesítményű beállításra vonatkoznak, az akkumulátor időtartama (óra/h) pedig a legkisebb teljesítményű beállításra. A boost funkció (ha rendelkezésre áll) többször is használható, de csak rövid ideig. Ha a lámpa színes LED-del/LED-ekkel van felszerelve, akkor a mérési értékek a fehér fényre vagy a fehér LED-re vonatkoznak. A mérés energiatakarékos üzemmódban (energy saving) történt, ha a lámpának több energiamódja van.

2) Számított energiaérték wattóraban (Wh). Ez vonatkozik a termékben lévő elem(ek) szállítási állapotára, vagy akkumulátoros lámpa esetén a termékben a teljesen feltöltött állapotú akkumulátor(ok)ra.

3) EP szabvány: 1880139; USA szabvány: 7 461 960

5) A töltési idő függ a töltéshez használt akkumulátortöltőtől.